

タンク車

SPRAYER

KSG-1000 4WD



車種につきましては各メーカーのモデルチェンジに伴い写真とは異なります。

高性能大型噴霧機を搭載。 耐薬品性自慢の自走タンク車。

特 徴

- 配管はすべて腐食しにくいステンレス製を使用。
- ブーム噴口には、T ジェットノズル、ガイド車輪を標準装備。
- ステンスタンク採用で耐薬品性も高く強度も充分です。
- 強制機械攪拌で薬液は常に一定。
- 高性能動力噴霧機を搭載。
- 運転席内に散布・減圧コックを装備。
- 走行性能に優れた四輪駆動。

本体仕様

諸元	型式	KSG-1000 4WD	KSG-1500 4WD	KSG-2000 4WD
エンジン型式			バンガード356447	
出力kW(PS)			13.2 (18)	
ポンプ銘柄			ハツタHK905	
常用圧力(MPa)			3.5 (35kg/cm ²)	

※ディーゼルエンジン搭載型もあります。

KSG-1000 4WD 自走部仕様

諸元	型式	マツダタイタン 2RG-LHS88AN	日産アトラス F25
エンジン型式		4JZ1-TCS	4JZ1-TCS
出力kW(PS)		110 (150)	110 (150)
排気量(ℓ)		2,999	2,999
前輪タイヤ		205	205
後輪タイヤ		205 (ダブルタイヤ)	205 (ダブルタイヤ)

特別仕様

- ターフマーカ (左右片側出し)
 - 2ドラム (巻取機×2ヶ)
 - ナンバー申請
- <車種・仕様によっては不可がございますので詳細は弊社営業にお尋ね下さい>
※上記以外の装置も別途お受けいたします。