



2種類のポンプを標準搭載。

ブーム散布はもちろん、手撒き散布でもパワフル作業。

特徴

- 安定感のある4輪タイヤのタンク車タイプ。
- 2種類のポンプを搭載し、電動ブーム散布はもちろん、手撒き散布でもパワフルな作業を実現。
 <電動巻取機 (ガイドローラー付)>
- 1000ℓステンレスタンクはタンク内水量ゲージを装備。
- 左右大型バックミラーを標準装備し、安全性も向上。

諸元		型式	TS-1000
全長×全幅×全高(mm)		3260×1890×2175 (ブーム装着時)	
乾燥重量(kg)		1690	
エンジン	型式	クボタ V2403-M	
	出力kW (PS)	31.2 (42.4)	
	排気量(cc)	2434	
	燃料(ℓ)	軽油 (37.0)	
走行部	走行方法	HST ミッション低速・高速二段階切替	
	走行速度(km/h)	低速 (0~10) 高速 (0~17)	
	前輪タイヤ	23×10.50-12	
	後輪タイヤ	26.5×14.00-12	
油圧使用オイル(ℓ)		ISO VG46# (40.0)	
作業部	タンク容量(ℓ)	1000	
	攪拌装置	プロペラ式+水流攪拌式	
	搭載ポンプ	セントリヒューガル 9203S-HM1C	
	ポンプ性能	190L/min0.6MPa (実測値)	
	ブーム	電動18頭口 (5.04 3分割)	
	ブームノズル	ダイヤフラムチェックバルブ付Tジェット	
	搭載ポンプ	ハツタKSH85M	
	ポンプ性能	70L/min 3.5MPa (実測値)	
手撒き	電動巻取リール	φ16mm×50m	
	ホースノズル	スーパーフラットノズル460	