

安全にスピーディーに、そして美しい仕上がりを

TOP DRESSER

DROP-WIDE POLYURETHANE STYLE

GSV2000





初田拡撒機株式会社 https://hatsuta-ksk.co.jp/

〒555-0013 大阪市西淀川区千舟1丁目5番58号 〒121-00836 東京都足立区入谷2-19-4 サンライズマンション401 TEL.06(6472)3857 FAX.06(6471)6336 TEL.03(3897)8095 FAX.03(3897)8097

TOP DRESSER DROP-WIDE POLYURETHANE STYLE

GSV2000 >





Feature 特徵

01 車輛部

- 狭いグリーン周りでも旋回が可能な小型ボディで、小回りが利く3輪タイプを採用しています。
- 前後進の操作も簡単なHST走行で、オペレータへの負担も軽減されます。
- 前・後輪にワイドウレタンタイヤを採用。前輪と後輪の隙間をなくし、 ローラーのような滑らかな仕上がりとなります。
- 接地面を増やした事で、芝への負荷も軽減します。
- 小さな不陸を取り除き、作業面が整いやすくなるため、その後の作業 能率があがります。
- タイヤは散布幅より内側にあり、散布後に砂を踏むことはありません。
- 3輪セパレートで、安定した走行ができます。




作業部

- 作業部の駆動は、油圧式なので、スロットル全開のまま、スイッチ ONで散布できます。
- 砂の散布量は、シャッター開閉とコンベアベルトの回転変速によ り、お好みの散布量に調整することができます。




コンベアベルト回転変速(無段変速機)

油圧モーターを常に高速回転域で使用することにより回転ムラ を軽減させ、無段変速機を介することで、油圧モーターのトルク を下げることなく、コンベアベルトの回転を可変させることがで きます。また、可変させることで、シャッターの厳しい調整も必要 なくなり、散布量を自在に変更することができます。



バッフルボード

コンベアベルトにかかる砂の荷重をバッフルボードを用いることで軽減させることができます。 砂の荷重によるコンベアベルトの突発的な回転不具合、蛇行、断裂等のトラブルを防ぐ効果があります。 乾燥砂用、生砂用と2種類準備しています。





グラデーションウィング(乾燥砂専用)

砂の重ね代は、擦り込み後もスジ状に残ります。グラデーションウィングは両端を薄く広げ て、重ね代を目立たなくするため、景観保持が可能となります。また、作業難易度が下がる ので、目砂専門のオペレータも不要となり、誰もが目砂作業を行うことが可能となります。 ホッパーの高さが地上より930mmに位置し、散布用ロールブラシの後方への飛び出し も抑えましたので、砂の積込みが容易です。





		機種名	全踏走行型ドロップ式目砂散布機
		型式	GSV2000
		全長×全幅×全高 (mm)	2380×1540×1360
		乾燥重量 (kg)	840
	I	型式	コーラー CH680
	エンジン	出力 (kW[PS])	17.2 (23)
		排気量 (cc)	674
		燃料/タンク容量 (L)	無鉛ガソリン (24.0)
		走行方法	HST無段変速
	走行部	走行速度 (km/h)	0 - 13
		前輪タイヤ	ウレタンタイヤ φ300×150×3
		後輪タイヤ	ウレタンタイヤ φ400×240×4
	作業部	油圧使用オイル/量 (L)	ISO VG46# (30)
		散布方式	ドロップ式
		散布幅 (mm)	1200
		ホッパー容量最大 (㎡)	0.4