

スイーパー  
**S W E E P E R**  
**HS-1100**




※1.  
 作業巾をワイドにし、  
 よりスピーディーな作業を実現。

※1. 【HS-1100 1,100mm】  
 【HS-805 800mm】




ブラシボックス  
 ブラシ高さの調整  
 今まで煩わしかったブラシの高さ調整を、より簡単にそして、目盛りによる正確な調整が可能となりました。



ブラシボックス内部  
 案内板  
 内部の案内板を耐摩耗性に優れたステンレス板に変更。それにより、部品寿命の延長、案内板の隙間に侵入する砂、土が少なくなりました。



ブラシボックス内部  
 清掃  
 清掃も安易になるよう、従来同様の大型開口を採用。またブラシの形状を変更し奥の内壁まで、手が行き届くようになりました。



ブラシボックス  
 前ゴム板の調整  
 コアの量に合わせて、前ゴム板を簡単に調整できるように変更。取りこぼしや、コアの前押しを減らし、今まで以上に綺麗な仕上がりを実現しました。



最大リフト高

従来のコアスイーパーよりリフト時の高さを230mm上げ、ダンプへの排出時に、あおりへの引っ掛りの不安を低減。更に、より中央への排出を可能にし、荷こぼれが少なくなりました。

集芝箱の容量UP

集芝箱の容量を0.35 m³から、0.5 m³まで引上げて、より多くのコアを一度に集める事でき、手間のかかる排出作業をより少ない回数で完了させることが可能となりました。

仕様

諸元	型式	HS-1100
全長×全幅×全高(mm)		2460×1580×1510
乾燥重量(kg)		830
エンジン	型式	バンガード 356447
	出力kW(PS)	13.2(18)
	排気量(cc)	570
	燃料(ℓ)	無鉛ガソリン(24.0)
走行部	走行方法	HST 無段変速
	走行速度(km/h)	0~16
	前輪タイヤ	φ300×150mmウレタンタイヤ×3本
	後輪タイヤ	φ450×300mmウレタンタイヤ×2本
油圧使用オイル(ℓ)		ISO VG46 # (30.0)
作業部	作業方式	ブラシ&ローター跳ね上げ式
	清掃幅最大(mm)	1100
	集芝箱容量最大(m³)	0.5
	最大リフト高(mm)	1630



初田拡撒機株式会社

本社 / 〒555-0013  
 大阪市西淀川区千舟 1-5-58

東京営業所 / 〒121-0836

東京都足立区入谷 2-19-4 サンライズマンション 401

●詳しくは最寄りの代理店へ御問い合わせください。