

SWEEPER

APPROACH

HW-402

4輪の安定した走りと
ファンによる強力な吸込みで
美しい仕上がりを

Feature 特徴

- 01 狭いアプローチ周りや木立の多い場所でも操縦が簡単なボディサイズで、法面でも安全な作業が可能な4輪タイプです。
- 02 HST無段変速でストレスのない安定した走行が可能です。
- 03 ディーゼルエンジン(クボタD1105-T)を採用。力強い走りと作業を可能としました。
- 04 エンジンパワーを、ダイレクトに動力として作業部へ伝え、ラジアルファンによる吸込み風とブラシによる掻き入れで、芝、落ち葉等に対して強力な回収ができます。
- 05 千鳥式のブラシレイアウト(作業幅:1315mm)は、効率の良い回収と、作業面への負荷を抑える事ができます。
- 06 操作性が高く、運転・作業がやり易い設計となっています。
最大リフト高は、1815mmで、ダンプへの排出も簡単で、ホッパー容量は、1.2m³(1200L)と大容量です。



	機種名	アプローチスイーパー
	型式	HW-402
	全長×全幅×全高 (mm)	2900×1680×1840
	乾燥重量 (kg)	1180
エンジン	型式	クボタ D1105-T
	出力 (kW[PS])	24.1 (32.8)
	排気量 (cc)	1123
	燃料/タンク容量 (L)	軽油 (25.0)
走行部	走行方法	HSTミッション無段変速
	走行速度	0 - 14
	前輪タイヤ	20×8.00-10
	後輪タイヤ	22×10.00-10
	油圧使用オイル/量 (L)	ISO VG46#(40)
作業部	作業方式	30枚ブラシ&ラジアルファン 吸引式
	清掃幅最大 (mm)	1315
	ホッパー容量最大 (m³)	1.2
	最大リフト高 (mm)	1815



特殊自動車の使用による大気汚染の防止を図り、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全するため、公道を走行しない特殊自動車(特定特殊自動車)に対する排出ガス規制をクリアした証です。