

GREEN ROLLER

SELF-PROPELLED STYLE

HGR40A

煩わしい牽引は不要
移動と作業を
トランスフォームで
スムーズに



Feature 特徴

- 01 自走タイプで移動が簡単で作業地に到着後、すぐに作業が開始できます。
- 02 ボタンを押すだけで、ローラーモード⇄走行モードへとトランスフォームします。牽引台車に載せたり、牽引管を引き下げたりする手間は一切ありません。
- 03 スwitchの切り換えだけで、同じペダルを作業用と移動用に使い分けれます。
- 04 作業幅は、960mmと広く、効率のよい作業ができます。
- 05 9.8psi/cm²のローラー接地圧が、滑らかで、美しいグリーンの面を出します。
- 06 ダブル駆動ローラーで、芝地をしっかりと捉え、アンジュレーションのきついグリーンでも作業ができます。

	機種名	自走式ローラー
	型式	HGR40A
	全長×全幅×全高 (mm)	2050×1300×1370
	乾燥重量 (kg)	500
エンジン	型式	バンガード 305477
	出力 (kW[PS])	11.8 (16)
	排気量 (cc)	480
	燃料/タンク容量 (L)	無鉛ガソリン (18.0)
走行部	走行方法	HST無段変速
	走行速度	0 - 15
	前輪タイヤ	ゴムタイヤ 13-6.00-8
	後輪タイヤ	ゴムタイヤ 16-6.50-8
	油圧使用オイル/量 (L)	ISO VG46#(13)
作業部	ローラー幅 (mm)	960
	ローラー本数	3本(駆動ゴムローラー×2、アルミローラー×1)



HATSUTA

初田拡撒機株式会社 <https://hatsuta-ksk.co.jp/>

本社

〒555-0013 大阪市西淀川区千舟1丁目5番58号
TEL.06(6472)3857 FAX.06(6471)6336

東京営業所

〒121-00836 東京都足立区入谷2-19-4 サンライズマンション401
TEL.03(3897)8095 FAX.03(3897)8097