

SWEEPER

乗用四輪駆動スイーパー

GHW-6200T



自走部と作業部を分離した W エンジンを採用。あらゆる状況での快適な走りと操作性を実現。



バッテリーやラジエーター等、カバーがワンタッチで開き、メンテナンスもラクラク。



サスペンションの採用により振動による負担を軽減。

ファンの吸引による枯葉、芝草の集草能力は HATSUTA 製品中、No1。

特 徴

- w エンジンの採用により、あらゆる場面での軽快な走行と作業性を実現。
- 作業用と走行用、2つの操作パネルを搭載。
- ハンドル操作でブラシの高さ調節が可能に。
- サスペンションの採用により、走行中の振動を軽減。
- 登坂力はそのままに、低速・高速切換えを無くすことでスムーズな作業性を実現。
- ホッパー降下防止安全バーの採用によりメンテナンスもラクラク。

諸元	型式	GHW-6200T	
全長×全幅×全高(mm)		4210×1890×2360	
乾燥重量(kg)		2450	
エンジン	型式	クボタ V1505-T	
	出力kW(PS)	33.0 (44.2)	
	排気量(cc)	1498	
燃料タンク(ℓ)		軽油 (80.0)	
走行部	走行方法	HST デフミッション無段変速 4 輪駆動	
	走行速度(km/h)	0~16	
	前輪タイヤ	23×10.50-12	
	後輪タイヤ	26.5×14.00-12	
油圧使用オイル(ℓ)		ISO VG46# (45.0)	
作業部	エンジン	型式	クボタ D1005
		出力kW(PS)	17.5 (23.5)
		排気量(cc)	1001
	作業方式	48 枚ブラシ&ラジアルファン	
	清掃幅最大(mm)	1550	
	集芝箱容量最大(m³)	3.0	
	最大リフト高(mm)	2400	